


*Gicleurs IDROBASE*

## Gicleur furet inox 04 G 3/8M avec jet frontal

Ref. ID-CDR0366

Ce gicleur avec son jet frontal est idéal pour déboucher les canalisations d'un diamètre de 50 à 200 millimètres.

Ses trois jets propulseurs permettent de faire avancer seul le flexible sur lequel est monté le gicleur.

Les jets propulseurs du gicleur permettent lorsque que l'on retire le flexible HP de ramener les matières qui bouchent la canalisation.

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	<b>250</b>
Calibrage gicleur gasoil		<b>0.4</b>
Jet frontal		<b>oui</b>
Jets propulseurs		<b>oui</b>
Diamètre maxi des canalisations	Millimètres (mm)	<b>200</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1300</b>
Type de matière		<b>Acier inox 303</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>90</b>
Raccord entrée HP (type-diamètre)		<b>G 3/8 M</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>0.10</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>31.5</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>17</b>