

Nettoyeurs HP poste fixe AVANTEAM

## **AQUATEAM EC 150-21 T**

Ref. 161302



AQUATEAM EC 150-21 T Poste fixe est un nettoyeur eau chaude triphasé professionnel de la gamme intensive AVANTeam. Ce matériel est idéal pour l'utilisation en poste fixe dans un local dédié avec piste de lavage.

## Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance simple inox 70 cm, gicleur HP angle 25°, flexible 10 mètres.

## Accessoires en option :

Support sol quatre pieds , prolongateur de cheminée, boitier commande à distance, câble télécommande au mètre linéaire, enrouleur flexible HP automatique inox, potence de lavage inox, lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, Lance canon à mousse.



- Pompe radiale avec trois pistons céramique et montage avec flector.
- Commande à distance par arrêt stop total temporisé.

## Points forts:

- La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord M 22 qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
- Poignée pistolet avec sytème anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Poignée pistolet avec rallonge et raccord M22 pour un changement rapide des accessoires optionnels sans
- outils et sans arrêter le matériel.

   Châssis et capot inox.

   Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.
- Cet appareil est équipé avec le système de gestion AMSC (Analyse, maintenance, sécurité, contrôle).
- Cet appareil est spécialement conçu pour être installé en poste fixe dans local dédié.

Données techniques		
Temps d'utilisation en continu	Heure (H)	7
Туре		Poste fixe eau chaude
Energie		Electrique
Tension	Volt (V)	400
Puissance moteur électrique	Watt (W)	7200
Frequence	Hertz (Hz)	50
Puissance maxi	Ampères (A)	13
Accouplement moteur pompe		Flector
Pression pompe	Bar (Bar)	150
Débit d'eau	Litres/heure (I/h)	1260
Vitesse rotation pompe	Tours par minutes (Tr/mn)	1400
Matière piston		céramique
Type de pompe		Radiale
Matière culasse		laiton
Stop total temporisé		oui
Sécurité manque flamme		série
Sécurité micro fuite (MLC)		oui
Sécurité manque fuel		oui
Sécurité manque eau (DRP)		oui
Sécurité gicleur bouché (NCC)		oui
Arrêt de sécurité automatique en cas de panne (IASF)		oui
Compteur horaire (WHC)		oui
Led manque carburant (FLC)		oui
Led NHP en défaut (HBLS)		oui
Puissance calorifique chaudière	KW (KW)	88
Dual moteurs (moteur ventillation brûleur)		oui
Allumage temporisé de la chaudière (IBD)		oui
Consommation carburant	Kg/h (Kg/h)	7.4
Delta de Température : Entrée 15°C/Sortie à 60°C	°C (°C)	45
Température max sortie de l'eau avec réducteur débit pour vapeur	°C (°C)	130
Capacité réservoir carburant	Litres (I)	livré avec tuyau et crépine
Bac tampon réservoir eau	1.4	oui
Capacité bac tampon réservoir eau	Litres (I)	5
Détergent Boo Détergent		oui
Bac Détergent Capacité réservoir détergent en litres	Litres (I)	non livré avec tuyau et crépine
Bac Anticalcaire		non
Longueur de flexible	Mètres (M)	10
Longueur de câble électrique	Mètres (M)	5
Enrouleur HP	(,,,,	en option
Lance HP		Demi-simple inox 70 cm
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		M 22 M
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		M 22 M
Poids	Kilogrammes (Kg)	166



contact@avanteamgroup.com Tel. 0 388 620 066 Fax. 0 388 813 472 https://www.avanteamgroup.com



